

樹木・竹・剪定枝などの粉碎処理に **ohashi** の樹木粉碎機

Green Shark
樹木粉碎機

GS92G

☎ **0952-44-3135**
全国実演致します！

NEW FEATURE

- * 最大処理径 9cm まで粉碎できる小型チップパー。
- * 粉碎性能に自信あり！！木材や竹も強力に粉碎。
- * 庭木・果樹・街路樹等の剪定枝の減容化処理に最適
- * チップは堆肥・マルチング材等の資源として活用！



最大処理径

9.0
cm

最大処理能力

1.5
m/h

最大出力

9.0
馬力



竹も粉碎OK



軽トラ積載OK



ロングハイシューター



チップサイズ 5mm前後

樹木粉碎機 GS92G <果樹園・造園業者の方必見の小型チッパー>

最大処理径9cm

木 材



粉碎したチップは堆肥などの土壌改良材や雑草を抑制するマルチング材など、幅広い用途に利用できます。※スクリーン：標準 20×40mm

竹



らくらくメンテナンス

ローター上部



ローター上部、投入口カバーは工具不要で開閉でき、日常点検やナイフ交換が行い易いように設計されています。

投入口カバー



安全設計

非常停止ボタン



異物混入時には、投入口上部の非常停止ボタンで正送りを停止させ、巻き込みを防止します。

狭圧防止機能



後進作業の際、走行クラッチレバーに、一定の力が掛かるとレバーが解除し自動で停止します。

レバーストッパー



作業中に枝などが引っかかり駐車ブレーキが解除されないようにロックします。

逆送りレバー



粉碎物が詰まった場合に、このレバーで逆送りさせ粉碎物を取り外すことができます。

充実のオプション商品

ロングハイシューター



軽トラックの荷台やフレコンバッグへの排出におすすめです。
※スクリーンとの併用はできません。




シュレッダーナイフ



粉碎効率が上がりより細かいチップが作りやすくなります。

スクリーン 10mm



チップサイズの調整や均一化を図ることが可能。交換も簡単です。
※取付写真
標準スクリーン
(20×40mm)

主要諸元表

| 仕様項目 | | 内 容 | 仕様項目 | | 内 容 | |
|------|------------|-------------------|---|--------|--|---------|
| 全 体 | 品名 / 型式 | 樹木粉碎機 / GS92G | 粉 碎 部 | 駆動方式 | テンションクラッチ・Vベルト | |
| | 全長×全幅×全高 | 1470×630×1250 mm | | 最大処理径 | 90 mm | |
| | 総重量 | 250 kg | | 最大処理能力 | 1.5 m ³ /h (標準 20×40mm スクリーン) | |
| 動 力 | エンジン | スバル EX27 ガソリンエンジン | | ホッパー口径 | 465×320 mm | |
| | 最大出力 | 9.0 (6.6) ps(kw) | | 排出口高さ | 650 mm | |
| | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | | 排出上下角度 | 可変式 | |
| | 燃料タンク | 6.0 リットル | | 走 行 部 | 操舵方式 | サイドクラッチ |
| | 燃料消費量 | 2.5 リットル / h | | | 走行方式 | クローラ自走式 |
| 始動方式 | リコイルスタータ方式 | 走行速度 | 前進 1 速 : 1.3 km/h 2 速 : 2.7 km/h 後進 1.6 km/h | | | |

* 本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。



株式会社 大橋

〒842-0065
佐賀県神埼市千代田町崎村401
TEL 0952-44-3135 FAX 0952-44-3137
Email eco@ohashi-inc.com

弊社の新着情報配信は以下で登録できます。
<http://www.ohashi-inc.com/p-news/>

WEBサイトで商品動画をご覧になれます。

URL <http://www.ohashi-inc.com>

お問い合わせは